

Technisches Merkblatt

f.becker Rostlöser-Spray vermindert die Friktion und ermöglicht die leichte Demontage festsitzender Schraubenverbindungen oder eingerosteter Teile. Wirkt schnell und effizient, kriecht eigenständig an Schrauben auch gegen die Schwerkraft. Durch Anreicherung mit Molybdänsulfid verbesserte Schmiereigenschaften.

Qualität & Eigenschaften

- Gute Durchdringungswirkung
- Schnell und effektiv
- Enthält MoS2 und Graphit
- Dauerhaft schmierende Wirkung
- Nicht korrosiv
- Guter Korrosionsschutz
- Feuchtigkeitsabweisend
- Hervorragende Haftung

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: graphit/schwarz
- Flammpunkt: <0 °C
- Min. Anwendungstemperatur: 5 °C
- Max. Anwendungstemperatur: 30 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt: 400 ml

Kennzeichnung

- Einstufung nach GHS / CLP 1272/2008/EG.
- Sicherheitsdatenblätter nach REACH 1907/2006/EG, Art. 31.
- Stand: 26. Januar 2026.

Hinweise zur Benutzung

- Produkt auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 30 °C.
- Dose 2 Minuten vor Gebrauch schütteln.
- Losen Rost mit einer Drahtbürste entfernen.
- Zu behandelnde Teile einsprühen und einwirken lassen.
- Wirkung tritt in den meisten Fällen innerhalb von 5–15 Minuten ein.
- Nach 5 Minuten können Schmutz und Rost von festsitzenden Teilen entfernt werden.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Wert	Methode	Einheit
Farbname	graphit/schwarz	–	–
Flammpunkt	<0 °C	–	°C
Min. Anw.-Temp.	5 °C	–	°C
Max. Anw.-Temp.	30 °C	–	°C
Lagerstabilität	10 Jahre	–	Jahre
Inhalt	400 ml	–	ml

Dieses Dokument wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert und basiert auf den bereitgestellten Produktinformationen. Inhalte wurden nicht eigenständig durch die KI verifiziert — bitte vor Veröffentlichung prüfen.